

Oferta: 37
Data wydruku: 2026-06-07

www: phulesicki.44fox.net
Tel: 501621333
E-mail: m.lesicki@wp.pl
Kontakt:



Super Mocna Wywrotka, Nowość na rynku, Dostępna od ręki, Na resorach

34 000

PLN NETTO
41 820
PLN



Marka	Brenderup	Nowy	Tak
Rok produkcji	2026	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Bezwypadkowy	Tak
Dopuszczalna masa całkowita	3500	Dopuszczalna ładowność	2510
Liczba osi	2		

Tylne światła

Zawieszenie

Witam serdecznie!

Zapraszam do zakupu fabrycznie nowej wywrotki BRENDERUP TT5375 Heavy Duty. Ta wywrotka trójstronna została zbudowana dla profesjonalnych użytkowników, rzemieślników i wykonawców, którzy każdego dnia polegają na swoim sprzęcie. Została zaprojektowana z myślą o maksymalnej trwałości i niezawodności, posiada unikalną, ciężką ramę z profilu zamkniętego, zapewniającą wyjątkową solidność w intensywnym zastosowaniu profesjonalnym. Z łatwością radzi sobie z wymagającymi ładunkami, takimi jak gruz, kruszywo, ziemia, a nawet minikoparki czy ładowarki. Wzmocniona rama zwiększa stabilność i żywotność. Niska wysokość załadunku wynosząca zaledwie 660 mm zapewnia łatwy i kontrolowany załadunek, a kąt wywrotu 50 stopni umożliwia szybki i bardzo wydajny rozładunek. Zbudowana na resorach piórowych KNOTT z amortyzatorami dla wytrzymałości, stabilności i długiej żywotności. Przyczepy są standardowo wyposażone w zintegrowane miejsce na najazdy aluminiowe, wpuszczane żeliwne ucha mocujące 800 kg, zewnętrzne punkty mocowania, tylną burtę z dolnym wysypem oraz oświetlenie LED. TT5000 Heavy Duty to idealne rozwiązanie dla osób pracujących intensywnie i potrzebujących przyczepy zaprojektowanej z myślą o ciężkiej, codziennej pracy profesjonalnej.

Specyfikacja techniczna:

Wymiar skrzyni ładunkowej: 375 x 180 x 35 cm

Wymiar zewnętrzny: 529 x 189 x 89 cm

DMC Min: 2700 kg

DMC Max: 3500 kg

Ładowność: 2510 kg

Masa własna: 990 kg

Kąt pochylenia do tyłu: 50°

Kąt pochylenia boczno: 42°

Rodzaj pompy: Elektryczno - hydrauliczna

Wywrot: Trzystronny, elektryczny z pilota i manualny

Bateria w zestawie: Tak

Ładowanie z gniazda samochodu: Tak

Hamulec: Tak

Podłoga: Stalowa

Burty: Aluminiowe

Otwierane wszystkie burty: Tak - platforma płaska

Oświetlenie: LED

Przygotowana pod montaż najazdów: Tak - najazdy aluminiowe chowane pod skrzynią (Najazdy za dopłatą)

Szczęki z automatyczną regulacją: Tak - KNOTT 250x40mm ANS

Zawieszenie: 2 x resor piórowy 1800kg Knott + Amortyzatory

Rozmiar kół: 195/50 R13C

Koło podporowe: Tak

Koło zapasowe: Za dopłatą

Wtyczka: 13Pin

Wewnętrzne uchwyty mocujące: 8 sztuk

Zewnętrzne uchwyty mocujące: 10 sztuk

Gwarancja: 36 miesięcy

Proponowane wyposażenie dodatkowe:

Najazdy aluminiowe

Podpory boczne

Nadstawki burtowe

Nadstawki siatkowe

Plandeka płaska

Stelaż z plandeką

Koło zapasowe ze wspornikiem

Siatka towarowa

Drabinka przednia

ZALETY WYRÓŻNIAJĄCE PRZYCZEPĘ:

TYLNA BURTA Z DOLNYM WYSYPEM

WZMOCNIONE STALOWE PODWOZIE HEAVY DUTY

Podwozie wykonano ze wzmocnionej stali o wysokiej wytrzymałości, zaprojektowanej z myślą o maksymalnej trwałości w intensywnym użytkowaniu profesjonalnym. Solidna konstrukcja ramy zwiększa wytrzymałość, zapewniając niezawodność przyczepy.

ZAWIESZENIE NA RESORACH PIÓROWYCH

Wyposażona w solidne zawieszenie na wielopiórowych resorach, zaprojektowane do wymagającej, codziennej eksploatacji. Resory piórowe równomiernie rozkładają ciężar na osi, zapewniając lepszą stabilność przy dużych obciążeniach.

ZOPTYMALIZOWANY KĄT WYWROTU BOCZNEGO

Zoptymalizowany kąt wywrotu bocznego do 42 stopni, co zapewnia szybszy i płynniejszy rozładunek materiału.

ZABEZPIECZONE ZAMKI BURT

Zamki zostały estetycznie zintegrowane i zabezpieczone w panelu bocznym przyczepy, co nadaje konstrukcji bardziej elegancki i opływowy wygląd. Dzięki temu są lepiej chronione przed uszkodzeniami oraz wpływem warunków atmosferycznych, a całość prezentuje się nowocześnie i profesjonalnie.

STALOWE KLINY W STANDARDZIE

Kliny są dołączone w standardzie. Podczas przechowywania przyczepy przez długi czas kliny pozwalają zablokować ruch przyczepy bez użycia hamulca w przyczepie.

UCHWYTY PLANDEKI

OŚWIETLENIE LED

Dynamiczne oświetlenie LED o stopniu ochrony IP6K9K, przystosowane do trudnych warunków.

BATERIA W STANDARDZIE

W standardzie akumulator 80Ah

AUTOMATYCZNE KOŁO PODPOROWE

MOCOWANIE ŁADUNKU W KAŻDYCH WARUNKACH

Każdy uchwyt wewnętrzny posiada homologowaną nośność 800 kg, co gwarantuje stabilność transportu nawet przy dużych obciążeniach. Dodatkowo, zastosowane gumowe uszczelnienie minimalizuje drgania i chroni ładunek podczas jazdy.

NISKA WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKU

Dzięki wysokości załadunku wynoszącej zaledwie 660 mm i kompaktowym 13-calowym kołom załadunek i rozładunek są łatwiejsze i bezpieczniejsze.

DOWOZIMY POD DOM! Istnieje możliwość dostawy w każde miejsce w Polsce za dopłatą już od 350,00 zł netto.

Zdjęcia są poglądowe i mogą zawierać wyposażenie dodatkowe.